

Paint Arrestor

TOEPASSINGEN

- Vervangfilter
- Vooral toegepast bij spuitinstallaties

VOORDELEN

- Droge vervangfilters
- Vangen verfdeeltjes spuitnevel op voordat ze de luchtafvoer bereiken
- Verschillende types beschikbaar; met vlies/zonder vlies
- Lage weerstand hele levensduur van het filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: 6 tot 8-laags papier, optioneel polyester laag
- Gemiddelde verwijderingsefficiëntie: > 99%
- Aanbevolen eindweerstand: 10, 68, 125Pa
- Verfspuitmethode: conventioneel luchtpistool op 40 PSI
- Spuitvoedingssnelheid: 9,3 g/min. 135 cc/min.



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND-KLASSE	VERF OPVANG CAP. (GR/M2)	GEM. VERWIJDERINGS EFF.	DEBIET M3/U	AANVANGS-WEERSTAND	TYPE
	1100	9800			2244	99,22%		7,5	3000
	1100	9800			1674	98,66%		2,5	3118-42-FR
	1100	9800			1630	99,37%		7,5	3299-42-FR
	1100	9800			2505	99,77%		20	3430-42-FR

Afwijkende maten op aanvraag