

Zakkenfilter Nanowave ePM1 50%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01060052	287	287	360	4	ePM1 50%	F7	850	162	>2050
01060051	287	592	360	4	ePM1 50%	F7	1700	162	>2050
01060054	490	592	360	6	ePM1 50%	F7	2800	162	>2050
01060050	592	287	360	8	ePM1 50%	F7	1700	162	>2050
01060053	592	490	360	8	ePM1 50%	F7	2800	162	>2050
01060049	592	592	360	8	ePM1 50%	F7	3400	162	>2050
01060046	287	287	500	4	ePM1 50%	F7	850	100	1396
01060045	287	592	500	4	ePM1 50%	F7	1700	100	1396
01060048	490	592	500	6	ePM1 50%	F7	2800	100	1396
01060044	592	287	500	8	ePM1 50%	F7	1700	100	1396
01060047	592	490	500	8	ePM1 50%	F7	2800	100	1396
01060043	592	592	500	8	ePM1 50%	F7	3400	100	1396
01060040	287	287	600	4	ePM1 50%	F7	850	92	1295
01060039	287	592	600	4	ePM1 50%	F7	1700	92	1295
01060042	490	592	600	6	ePM1 50%	F7	2800	92	1295
01060038	592	287	600	8	ePM1 50%	F7	1700	92	1295
01060041	592	490	600	8	ePM1 50%	F7	2800	92	1295
01060037	592	592	600	8	ePM1 50%	F7	3400	92	1295

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71

