

Klembussen

TOEPASSINGEN

- Manier om snaarschijf op as te bevestigen door deze tussen de as en de naaf te klemmen
- Spelingsvrije verbinding en hoge rondloopnauwkeurigheid
- Overal waar schijven gebruikt worden

VOORDELEN

- Eenvoudig te monteren en demonteren
- Geen axiale uitlijnfouten
- Bij kleine diameters wordt er een hoog koppel overgebracht

EIGENSCHAPPEN

- Materiaal: Gietijzer of staal
- Opties: vernikkelen, oppervlaktebehandeling
- Verschillende asmaten
- Verschillende types



SKU OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	TYPE	ASMAAT RANGE MM.	AANHAALMOMENT NM	BUSLENGTE MM.	GEWICHT KG.
KLEMBUS	TAPERLOCK	1008	10 - 25	5,7	22,3	0,12
KLEMBUS	TAPERLOCK	1108	10 - 28	5,7	22,3	0,16
KLEMBUS	TAPERLOCK	1210	11 - 32	20	25,4	0,28
KLEMBUS	TAPERLOCK	1310	14 - 32	20	25,4	0,32
KLEMBUS	TAPERLOCK	1610	14 - 42	20	25,4	0,41
KLEMBUS	TAPERLOCK	1615	16 - 42	20	38,1	0,6
KLEMBUS	TAPERLOCK	2012	15 - 50	31	31,8	0,75
KLEMBUS	TAPERLOCK	2517	16 - 65	49	44,5	1,06
KLEMBUS	TAPERLOCK	3020	25 - 75	92	50,8	2,5
KLEMBUS	TAPERLOCK	3030	35 - 75	92	76,2	3,75
KLEMBUS	TAPERLOCK	3525	38 - 90	115	63,5	3,9
KLEMBUS	TAPERLOCK	4040	50 - 100	172	101,6	7,68
KLEMBUS	TAPERLOCK	4545	60 - 110	195	114,3	12,7
KLEMBUS	TAPERLOCK	5050	70 - 130	275	127	15,17

Afwijkende maten op aanvraag