

Actiefkool

Inline patroon

TOEPASSINGEN

- In-line geur en gasfilter voor rond luchtkanaal
- Backup filter rond luchtkanaal na standaard geur en gasfilter

VOORDELEN

- Voorgemonteerd synthetisch voorfilter in de behuizing ten behoeve van het koolstoffilter
- Leverbaar met separete buisventilator
- Diverse koolsoorten mogelijk, afhankelijk van de af te vangen verontreiniging
- Eenvoudige wijze van monteren en beperkte afmetingen

EIGENSCHAPPEN

- Medium: standaard geactiveerde koolstof. Geïmpregneerde koolstof of chemisch filtermedium op aanvraag
- Frame: Gesloten buitenmantel voorzien van ronde aansluitflenzen en geïntegreerd koolstoffilter
- Max. temperatuur koolstof: 50gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 70% voor de koolstof



ARTIKEL NUMMER	LENGTE MM.	DIAMETER MM.	MEDIA BED DIKTE MM.	GEWICHT KOOL (KG)	GEWICHT (KG)	FLENS	DEBIET M3/U	KOOLTYPE	TYPE
18030001	400	300	25	1,2	8	100	150	LIGHT	150
18030002	400	300	25	1,2	8	125	150	LIGHT	150
18030003	600	300	25	1,8	10	100	300	LIGHT	300
18030004	600	300	25	1,8	10	125	300	LIGHT	300
18030005	750	300	25	1,9	12	100	425	LIGHT	425
18030006	750	300	25	1,9	12	125	425	LIGHT	425
18030007	600	300	35	2,2	10	125	600	LIGHT	600
18030008	600	300	35	2,2	10	150	600	LIGHT	600
18030009	600	300	35	2,2	10	160	600	LIGHT	600
18030010	620	350	50	5,1	17	200	1000	LIGHT	1000
18030011	620	350	50	5,1	17	250	1000	LIGHT	1000
18030012	870	350	50	7,6	24	200	1500	LIGHT	1500
18030013	870	350	50	7,6	24	250	1500	LIGHT	1500
18030014	1100	400	50	12,2	34,5	250	2500	LIGHT	2500
18030015	1100	400	50	12,2	34,5	315	2500	LIGHT	2500
18030016	1100	450	50	14,3	40,5	315	3000	LIGHT	3000

Afwijkende maten op aanvraag