

# Zakkenfilter Nanowave ePM1 70%

## TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

## VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01060016	287	287	360	4	ePM1 70%	F8	850	150	>2150
01060015	287	592	360	4	ePM1 70%	F8	1700	150	>2150
01060018	490	592	360	6	ePM1 70%	F8	2800	150	>2150
01060014	592	287	360	8	ePM1 70%	F8	1700	150	>2150
01060017	592	490	360	8	ePM1 70%	F8	2800	150	>2150
01060013	592	592	360	8	ePM1 70%	F8	3400	150	>2150
01060010	287	287	500	4	ePM1 70%	F8	850		
01060009	287	592	500	4	ePM1 70%	F8	1700		
01060012	490	592	500	6	ePM1 70%	F8	2800		
01060008	592	287	500	8	ePM1 70%	F8	1700		
01060011	592	490	500	8	ePM1 70%	F8	2800		
01060007	592	592	500	8	ePM1 70%	F8	3400		
01060004	287	287	600	4	ePM1 70%	F8	850	81	1067
01060003	287	592	600	4	ePM1 70%	F8	1700	81	1067
01060006	490	592	600	6	ePM1 70%	F8	2800	81	1067
01060002	592	287	600	8	ePM1 70%	F8	1700	81	1067
01060005	592	490	600	8	ePM1 70%	F8	2800	81	1067
01060001	592	592	600	8	ePM1 70%	F8	3400	81	1067

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06  
E-mail [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
Web [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

KvK 69099456  
BTW NL857733692B01  
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71