

# Zakkenfilter Nanowave ePM1 90%

## TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

## VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01060070	287	287	360	4	ePM1 90%	F9	850	228	>2500
01060069	287	592	360	4	ePM1 90%	F9	1700	228	>2500
01060072	490	592	360	6	ePM1 90%	F9	2800	228	>2500
01060068	592	287	360	8	ePM1 90%	F9	1700	228	>2500
01060071	592	490	360	8	ePM1 90%	F9	2800	228	>2500
01060067	592	592	360	8	ePM1 90%	F9	3400	228	>2500
01060064	287	287	500	4	ePM1 90%	F9	850	155	2001
01060063	287	592	500	4	ePM1 90%	F9	1700	155	2001
01060066	490	592	500	6	ePM1 90%	F9	2800	155	2001
01060062	592	287	500	8	ePM1 90%	F9	1700	155	2001
01060065	592	490	500	8	ePM1 90%	F9	2800	155	2001
01060061	592	592	500	8	ePM1 90%	F9	3400	155	2001
01060058	287	287	600	4	ePM1 90%	F9	850	119	1397
01060057	287	592	600	4	ePM1 90%	F9	1700	119	1397
01060060	490	592	600	6	ePM1 90%	F9	2800	119	1397
01060056	592	287	600	8	ePM1 90%	F9	1700	119	1397
01060059	592	490	600	8	ePM1 90%	F9	2800	119	1397
01060055	592	592	600	8	ePM1 90%	F9	3400	119	1397

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06  
E-mail [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
Web [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

KvK 69099456  
BTW NL857733692B01  
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71