

Zakkenfilter

Synthetisch ePM10 55%

TOEPASSINGEN

- Medium (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en lucht-inlaatroosters
- Filtratie retourlucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zelfdragende zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



| ARTIKEL NUMMER | BREEDTE MM. | HOOGTE MM. | LENGTE MM. | AANTAL ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET M3/U | AANVANGS-WEERSTAND | ENERGIE-VERBRUIK |
|----------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|-------------|--------------------|------------------|
| 01010034 | 287 | 287 | 360 | 3 | ePM10 55% | M5 | 850 | 55 | > 1100 |
| 01010033 | 287 | 592 | 360 | 3 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 55 | > 1100 |
| 01010521 | 287 | 892 | 360 | 3 | ePM10 55% | M5 | 2550 | 55 | > 1100 |
| 01010036 | 490 | 592 | 360 | 5 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 55 | > 1100 |
| 01010582 | 490 | 892 | 360 | 5 | ePM10 55% | M5 | 4200 | 55 | > 1100 |
| 01010032 | 592 | 287 | 360 | 6 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 55 | > 1100 |
| 01010035 | 592 | 490 | 360 | 6 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 55 | > 1100 |
| 01010031 | 592 | 592 | 360 | 6 | ePM10 55% | M5 | 3400 | 55 | > 1100 |
| 01010619 | 592 | 892 | 360 | 6 | ePM10 55% | M5 | 5100 | 55 | > 1100 |

Afwijkende maten op aanvraag

| ARTIKEL NUMMER | BREEDTE MM. | HOOGTE MM. | LENGTE MM. | AANTAL ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET M3/U | AANVANGS- WEERSTAND | ENERGIE- VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01010028 | 287 | 287 | 500 | 3 | ePM10 55% | M5 | 850 | 53 | >1200 |
| 01010027 | 287 | 592 | 500 | 3 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 53 | >1200 |
| 01010522 | 287 | 892 | 500 | 3 | ePM10 55% | M5 | 2550 | 53 | >1200 |
| 01010030 | 490 | 592 | 500 | 5 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 53 | >1200 |
| 01010583 | 490 | 892 | 500 | 5 | ePM10 55% | M5 | 4200 | 53 | >1200 |
| 01010026 | 592 | 287 | 500 | 6 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 53 | >1200 |
| 01010029 | 592 | 490 | 500 | 6 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 53 | >1200 |
| 01010025 | 592 | 592 | 500 | 6 | ePM10 55% | M5 | 3400 | 53 | >1200 |
| 01010620 | 592 | 892 | 500 | 6 | ePM10 55% | M5 | 5100 | 53 | >1200 |
| | | | | | | | | | |
| 01010022 | 287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 55% | M5 | 850 | 40 | 1458 |
| 01010021 | 287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 40 | 1458 |
| 01010524 | 287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 55% | M5 | 2550 | 40 | 1458 |
| 01010024 | 490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 40 | 1458 |
| 01010585 | 490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 55% | M5 | 4200 | 40 | 1458 |
| 01010020 | 592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 55% | M5 | 1700 | 40 | 1458 |
| 01010023 | 592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 55% | M5 | 2800 | 40 | 1458 |
| 01010019 | 592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 55% | M5 | 3400 | 40 | 1458 |
| 01010623 | 592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 55% | M5 | 5100 | 40 | 1458 |

Afwijkende maten op aanvraag