

Compactfilter Minipleat ePM10 55%

TOEPASSINGEN


- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Beperkte inbouwmaten
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	24	12x12x1	ePM10 55%	M5			
	287	390	24	12x16x1	ePM10 55%	M5			
	287	490	24	12x20x1	ePM10 55%	M5			
	287	592	24	12x24x1	ePM10 55%	M5			
	287	620	24	12x25x1	ePM10 55%	M5			
	390	390	24	16x16x1	ePM10 55%	M5			
	390	490	24	16x20x1	ePM10 55%	M5			
	390	592	24	16x24x1	ePM10 55%	M5			
	390	620	24	16x25x1	ePM10 55%	M5			
	490	490	24	20x20x1	ePM10 55%	M5			
	490	592	24	20x24x1	ePM10 55%	M5			
	490	620	24	20x25x1	ePM10 55%	M5			
	592	592	24	24x24x1	ePM10 55%	M5			
	592	620	24	24x25x1	ePM10 55%	M5			
	620	620	24	25x25x1	ePM10 55%	M5			

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	48	12x12x2	ePM10 55%	M5	850	81	
	287	390	48	12x16x2	ePM10 55%	M5	1133	81	
	287	490	48	12x20x2	ePM10 55%	M5	1417	81	
	287	592	48	12x24x2	ePM10 55%	M5	1700	81	
	287	620	48	12x25x2	ePM10 55%	M5	1771	81	
	390	390	48	16x16x2	ePM10 55%	M5	1511	81	
	390	490	48	16x20x2	ePM10 55%	M5	1889	81	
	390	592	48	16x24x2	ePM10 55%	M5	2267	81	
	390	620	48	16x25x2	ePM10 55%	M5	2361	81	
	490	490	48	20x20x2	ePM10 55%	M5	2361	81	
	490	592	48	20x24x2	ePM10 55%	M5	2833	81	
	490	620	48	20x25x2	ePM10 55%	M5	2951	81	
	592	592	48	24x24x2	ePM10 55%	M5	3400	81	
	592	620	48	24x25x2	ePM10 55%	M5	3542	81	
	620	620	48	25x25x2	ePM10 55%	M5	3689	81	
	287	287	96	12x12x4	ePM10 55%	M5			
	287	390	96	12x16x4	ePM10 55%	M5			
	287	490	96	12x20x4	ePM10 55%	M5			
	287	592	96	12x24x4	ePM10 55%	M5			
	287	620	96	12x25x4	ePM10 55%	M5			
	390	390	96	16x16x4	ePM10 55%	M5			
	390	490	96	16x20x4	ePM10 55%	M5			
	390	592	96	16x24x4	ePM10 55%	M5			
	390	620	96	16x25x4	ePM10 55%	M5			
	490	490	96	20x20x4	ePM10 55%	M5			
	490	592	96	20x24x4	ePM10 55%	M5			
	490	620	96	20x25x4	ePM10 55%	M5			
	592	592	96	24x24x4	ePM10 55%	M5			
	592	620	96	24x25x4	ePM10 55%	M5			
	620	620	96	25x25x4	ePM10 55%	M5			

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter Minipleat ePM1 70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: mini-pleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	24	12x12x1	ePM1 70%	F7			
	287	390	24	12x16x1	ePM1 70%	F7			
	287	490	24	12x20x1	ePM1 70%	F7			
	287	592	24	12x24x1	ePM1 70%	F7			
	287	620	24	12x25x1	ePM1 70%	F7			
	390	390	24	16x16x1	ePM1 70%	F7			
	390	490	24	16x20x1	ePM1 70%	F7			
	390	592	24	16x24x1	ePM1 70%	F7			
	390	620	24	16x25x1	ePM1 70%	F7			
	490	490	24	20x20x1	ePM1 70%	F7			
	490	592	24	20x24x1	ePM1 70%	F7			
	490	620	24	20x25x1	ePM1 70%	F7			
	592	592	24	24x24x1	ePM1 70%	F7			
	592	620	24	24x25x1	ePM1 70%	F7			
	620	620	24	25x25x1	ePM1 70%	F7			

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	48	12x12x2	ePM1 70%	F7	562	135	
	287	390	48	12x16x2	ePM1 70%	F7	750	135	
	287	490	48	12x20x2	ePM1 70%	F7	937	135	
	287	592	48	12x24x2	ePM1 70%	F7	1125	135	
	287	620	48	12x25x2	ePM1 70%	F7	1172	135	
	390	390	48	16x16x2	ePM1 70%	F7	1000	135	
	390	490	48	16x20x2	ePM1 70%	F7	1250	135	
	390	592	48	16x24x2	ePM1 70%	F7	1500	135	
	390	620	48	16x25x2	ePM1 70%	F7	1562	135	
	490	490	48	20x20x2	ePM1 70%	F7	1562	135	
	490	592	48	20x24x2	ePM1 70%	F7	1875	135	
	490	620	48	20x25x2	ePM1 70%	F7	1953	135	
	592	592	48	24x24x2	ePM1 70%	F7	2250	135	
	592	620	48	24x25x2	ePM1 70%	F7	2344	135	
	620	620	48	25x25x2	ePM1 70%	F7	2441	135	
	287	287	96	12x12x4	ePM1 70%	F7			
	287	390	96	12x16x4	ePM1 70%	F7			
	287	490	96	12x20x4	ePM1 70%	F7			
	287	592	96	12x24x4	ePM1 70%	F7			
	287	620	96	12x25x4	ePM1 70%	F7			
	390	390	96	16x16x4	ePM1 70%	F7			
	390	490	96	16x20x4	ePM1 70%	F7			
	390	592	96	16x24x4	ePM1 70%	F7			
	390	620	96	16x25x4	ePM1 70%	F7			
	490	490	96	20x20x4	ePM1 70%	F7			
	490	592	96	20x24x4	ePM1 70%	F7			
	490	620	96	20x25x4	ePM1 70%	F7			
	592	592	96	24x24x4	ePM1 70%	F7			
	592	620	96	24x25x4	ePM1 70%	F7			
	620	620	96	25x25x4	ePM1 70%	F7			

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter Minipleat ePM1 80%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: mini-pleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	24	12x12x1	ePM1 80%	F9			
	287	390	24	12x16x1	ePM1 80%	F9			
	287	490	24	12x20x1	ePM1 80%	F9			
	287	592	24	12x24x1	ePM1 80%	F9			
	287	620	24	12x25x1	ePM1 80%	F9			
	390	390	24	16x16x1	ePM1 80%	F9			
	390	490	24	16x20x1	ePM1 80%	F9			
	390	592	24	16x24x1	ePM1 80%	F9			
	390	620	24	16x25x1	ePM1 80%	F9			
	490	490	24	20x20x1	ePM1 80%	F9			
	490	592	24	20x24x1	ePM1 80%	F9			
	490	620	24	20x25x1	ePM1 80%	F9			
	592	592	24	24x24x1	ePM1 80%	F9			
	592	620	24	24x25x1	ePM1 80%	F9			
	620	620	24	25x25x1	ePM1 80%	F9			

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	48	12x12x2	ePM1 80%	F9	350	97	
	287	390	48	12x16x2	ePM1 80%	F9	467	97	
	287	490	48	12x20x2	ePM1 80%	F9	583	97	
	287	592	48	12x24x2	ePM1 80%	F9	700	97	
	287	620	48	12x25x2	ePM1 80%	F9	729	97	
	390	390	48	16x16x2	ePM1 80%	F9	622	97	
	390	490	48	16x20x2	ePM1 80%	F9	778	97	
	390	592	48	16x24x2	ePM1 80%	F9	933	97	
	390	620	48	16x25x2	ePM1 80%	F9	972	97	
	490	490	48	20x20x2	ePM1 80%	F9	972	97	
	490	592	48	20x24x2	ePM1 80%	F9	1167	97	
	490	620	48	20x25x2	ePM1 80%	F9	1215	97	
	592	592	48	24x24x2	ePM1 80%	F9	1400	97	
	592	620	48	24x25x2	ePM1 80%	F9	1458	97	
	620	620	48	25x25x2	ePM1 80%	F9	1519	97	
	287	287	96	12x12x4	ePM1 80%	F9			
	287	390	96	12x16x4	ePM1 80%	F9			
	287	490	96	12x20x4	ePM1 80%	F9			
	287	592	96	12x24x4	ePM1 80%	F9			
	287	620	96	12x25x4	ePM1 80%	F9			
	390	390	96	16x16x4	ePM1 80%	F9			
	390	490	96	16x20x4	ePM1 80%	F9			
	390	592	96	16x24x4	ePM1 80%	F9			
	390	620	96	16x25x4	ePM1 80%	F9			
	490	490	96	20x20x4	ePM1 80%	F9			
	490	592	96	20x24x4	ePM1 80%	F9			
	490	620	96	20x25x4	ePM1 80%	F9			
	592	592	96	24x24x4	ePM1 80%	F9			
	592	620	96	24x25x4	ePM1 80%	F9			
	620	620	96	25x25x4	ePM1 80%	F9			

Afwijkende maten op aanvraag