

Compactfilter V-Cel ePM10 65%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Ook leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	592	292		ePM10 65%	M5	1700	50	
	490	592	292		ePM10 65%	M5	2800	50	
	592	592	292		ePM10 65%	M5	3400	50	

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter V-Cel ePM2,5 60%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Ook leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	592	292		ePM2,5 60%	M6	1700	60	
	490	592	292		ePM2,5 60%	M6	2800	60	
	592	592	292		ePM2,5 60%	M6	3400	60	

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter V-Cel ePM1 65%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Ook leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	592	292		ePM1 65%	F7	1700	70	
	490	592	292		ePM1 65%	F7	2800	70	
	592	592	292		ePM1 65%	F7	3400	70	

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter V-Cel ePM1 85%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Ook leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	592	292		ePM1 85%	F9	1700	90	
	490	592	292		ePM1 85%	F9	2800	90	
	592	592	292		ePM1 85%	F9	3400	90	

Afwijkende maten op aanvraag